



## Erdgas BHKW, 60 Hz mit Low NOx Emissionen

Typ	Generator- Leistung [kW]	Thermische Leistung [kW]	Elektrischer Wirkungsgrad [%]	Gemischkühl- Temperatur [°C]	Zylinderzahl/ Anordnung	Gewicht ca. [t]	Abmessungen L x B x H [m]
<b>Lambda 1 Saugmotor</b>							
MB-62-GSK	62	88	34,1	-	4 / Reihe	2,4	2,8 x 0,85 x 1,85
MB-80-GSK	80	124	34,3	-	6 / Reihe	2,6	2,8 x 0,85 x 1,85
MB-110-GSK	110	192	32,8	-	6 / Reihe	3,1	3,6 x 1,05 x 2,05
MB-135-GSK	135	233	33,3	-	6 / Reihe	3,2	3,6 x 1,05 x 2,05
MB-160-GSK	160	274	33,4	-	8 / V 90 °	3,4	3,6 x 1,25 x 2,05
MB-240-GSK	240	423	33,4	-	12 / V 90 °	4,3	3,6 x 1,25 x 2,05
<b>Lambda 1 Turbomotor mit Abgasrückführung</b>							
MB-195-GSKR	195	315	34,3	50	6 / Reihe	3,6	3,6 x 1,25 x 2,45
MB-266-GSKR	266	410	35,1	50	8 / V 90 °	3,7	3,6 x 1,45 x 2,45
MB-400-GSKR	370	624	35,1	50	12 / V 90 °	5,6	4,0 x 1,45 x 2,45

Wärmeauskopplung: Heizwassertemperaturen: 90 °C Vorlauf, max 70 °C Rücklauf  
spezielle Auslegung für bis zu 120 °C Vorlauftemperatur auf Anfrage  
Bezugsbedingungen: Verbrennungsluft/Umgebungstemperatur 27 °C; Aufstellhöhe max 300 m  
Abgasemissionen: NOx < 50 ppm  
CO < 1100 ppm

Die Angaben auf diesem Datenblatt dienen nur zu Information und stellen keine verbindlichen Werte dar. Bindend sind die Werte im Angebot.